

Gebruikerstips n.a.v. de Technomiddag bij VW Campercentrum in Amersfoort (20-11-2010)

Carrosserie / interieur

- Om de **bank** van bed terug te klappen naar zitten mag de zitting niet verder dan haaks teruggeklapt worden (max. klikken). Gebeurt dit toch dan helemaal doorduwen en terug. Daarna opnieuw beginnen.
- Rail van de bank goed schoonhouden en alleen met talkpoeder of autowas insmeren. Andere middelen trekken vuil aan. Om de rail volledig schoon te kunnen zuigen kan de bank maximaal naar voren geschoven worden nadat de blokkering is weggehaald. Daarna de bank iets uit de rail kantelen.
- Bij gebruik van het **bovenbed** kan er maar 1 persoon tegelijk er in of er uit. In verband met de belasting van de bedplank. De bedplank kan wel de belasting aan van 2 liggende personen, maar deze kunnen niet tegelijk zitten op bv de rand. (alsof daar voldoende ruimte voor zou zijn!)
- De **rolhorren** kunnen schoon gemaakt worden met een lauw sopje. Gebruik siliconenspray voor de geleidingen.
- De kit van het **dakluik** kan na verloop van tijd barsten gaan vertonen. Af en toe controleren en indien nodig opnieuw (laten) kitten. De kit gaat ca. 10 jaar mee.
- Het lekken bij regenbuien als de camper schuin naar voren staat komt door het opspatten van het regenwater. Een **dakluik** van 40x40 kost ca €200,- Dit dakluik heeft een grotere oversteek zodat het opspatten minder problemen geeft.
- De afvoerslang van de **wastafel** is lastig te vervangen. Gebruik hiervoor wasmachineslang.
- De **vuilwatertank** 1x per jaar met heet water en blauw toiletpul of chloor vullen. Even rijden en een paar dagen laten staan. Daarna legen. Steradent is hiervoor ook goed te gebruiken. De display geeft aan wanneer de tank bijna (max. – 5 liter) vol is.
- Voor de winter **schoonwatertank** aftappen. Ook de leidingen leeg laten lopen via aftapkraantje achter het toilet.
- Kogelkranen van **vuilwatertank** en aftapslangetje 's-Winters voor een ¼ openzetten.
- Jaarlijks **toiletafvaltank** ontkalken (bv met steradent) en rubber van de aansluiting controleren en insmeren met talkpoeder. Zonodig vervangen. De ruimte onder de **toiletafvaltank** is te gebruiken voor toiletvloeistof. Er passen hier precies 4 kleine flesjes (navullen) van tretford in.

Gasinstallatie

- Slangen gaan ca. 4 jaar mee. De drukregelaar ca. 8 jaar. Bij onderhoudsbeurt wordt dit gecontroleerd.
- Indien de installatie lange tijd niet gebruikt wordt de fles afsluiten. In de gebruiksperiode kan deze gewoon openblijven. Wel de afsluiter naar gascomfort dicht zetten na gebruik .
- Papieren ringen onder de branders jaarlijks vervangen. Bajonetsluiting.

Elektrische installatie

- Af en toe de aardlekschakelaar testen.
- De (gel-)accu 1x per 3 maanden 24uur via de 220V aansluiting onder spanning zetten. De laadinstallatie van de auto laad wel op maar de accu wordt via de 220V "dieper" opgeladen.
- De **omvormer** (onder de koelbox) trekt vuil en stof aan. Goed schoonzuigen. De **omvormer** wordt heet en kan anders brand veroorzaken.

- Indien 's-winters de camper aangesloten wordt op het elektrische net van een camping het snoer niet op de grond en in de sneeuw leggen. Gaat anders vastvriezen, wat lastig is bij vertrek.

Standkachel

- Roosters regelmatig schoonhouden. Vooral het aanzuigrooster. Zit links achter de bestuurdersstoel. Om sterke vervuiling te voorkomen kan je bv afzuigkapwatten achter het rooster plaatsen.
- De kachel minimaal ½uur per keer aan laten staan. Hij werkt dan zelfreinigend, de branderkop blijft dan schoon en gaat langer mee.

Afmetingen Exclusive: hoog 2.56m, lang 5.19m, breed 1.85m